

## W124 POLVERE DI ROCCIA

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni**, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

### MODALITÀ DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto **POLVERE DI ROCCIA W124** in dose di **500g da diluire in circa 2 litri di acqua**. Pulire gli attrezzi con idropulitrice (preferibilmente a caldo) e poi spruzzare con cura, il prodotto diluito e filtrato, una volta, la **parte dell'attrezzo a contatto con il terreno per stimolare la formazione della sostanza organica**. Utilizzare uno spruzzino pulito. L'effetto dell'impregnazione dura 24 mesi. Il prodotto diluito e ben chiuso non ha scadenza.

**CONSERVAZIONE:** tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**CONFEZIONI DA:** 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

### CONSIGLI PER L'USO

La polvere di roccia si può diluire in due modi:

- Porla nella botte di irrorazione nella dose di 1kg/ha a cui si aggiunge l'acqua (200-250 litri). Dopo circa 30 minuti il prodotto è pronto per essere irrorato.
- Nel caso ci sia il problema di intasamento degli ugelli dell'atomizzatore o di abrasione dei cuscinetti della pompa, mettere la polvere in un secchio, aggiungere 10-15 litri di acqua, mescolare 2-3 volte e dopo circa 30 minuti versare nella botte utilizzando un filtro adeguato. Dopo di ciò aggiungere il resto dell'acqua.

Si ricorda che il prodotto diluito e ben chiuso non ha scadenza.

### AVVERTENZE

Si precisa che l'utilizzo dei prodotti specifici su piante e terreno deve essere sempre inserito all'interno del metodo agricolo **Trinium\***, pena la sua inefficacia. I prodotti inoltre vanno distribuiti con botti e pompe prive di residui di trattamenti di prodotti non inseriti nella linea **Widdar**. A tale fine le botti vanno prima lavate con soda caustica o, in alternativa, trattate internamente ed esternamente con il corroborante **W121 POLVERE DI ROCCIA**.

Se **piove dopo 3 ore dal trattamento** con i prodotti Widdar l'efficacia dell'intervento si riduce **circa il 20%**, **se piove entro 2 ore** l'intervento risulta inefficace e quindi è da ripetere.

ANALISI MINERALOGICA MEDIA	
QUARZO	20-40%
CALCITE	5-30%
FELDSPATO SODICO	5-35%
FELDSPATO POTASSICO	5-30%
ALTRO	5-20%

ALTRE CARATTERISTICHE	
UMIDITA'	<5%
pH	6,5-7%

è un prodotto certificato



\*metodo soggetto a licenza da parte di EUREKA coop.

Prodotto previsto nel punto 5) e compreso nell'allegato I del DM 18354 del 27/11/2009 recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 s.m.i. riguardanti la produzione biologica. Prodotto non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del citato 18/07/2018, n. 6793 e del DPR 28/02/2012 n. 55.

**Agricoltura / Disinquinamento / Desalinizzazione**

**Widdar S.r.l.** / Via Roma, 43 Corte Roma int. A – 33100 Udine – Italia / [info@widdar.it](mailto:info@widdar.it) / <http://widdar.it>